



WYCIĄGARKA BST 2000 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	2000 lbs/ 907 Kg
Silnik	0,9 KM / 0,7 kW
Sterowanie	pilot przewodowy
Przełożenie	153:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	15 m x ø 4 mm
Waga Netto	4,5 Kg
Wymiary D x Sz x W	285 mm x 105 mm x 105 mm
Prowadnica	4 rolki

W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- zestaw sterowania

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	500	1000	1500	2000
	Kg	0	227	454	680	907
Prędkość liny	M/min 12 V	3,2	2,8	2,3	1,6	0,6
Pobór prądu	Amper 12 V	12	30	60	90	120

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny	Lbs	1	2	3	4	5
Uciąg liny	Kg	2000	1630	1380	1190	1050
		906	740	620	540	470
Ilość liny na bębnie	M	2	4,3	7,2	10,6	15