



WYCIĄGARKA BST H 35000 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu	35000 lbs / 15875 Kg
Lina	40 m x ø 22 mm
Ciśnienie	18 Mpa
Sprzęgło	Pneumatyczne
Pneumatyczne ciśnienie sprzęgła	0,4~ 0,8 MPa
Olej	przemysłowy olej przekładniowy 220
Pojemność oleju	0,8 L
Waga	420 kg
Rozmiar bębna	210 mm x 340 mm
Rozstaw śrub	522 mm x 180/ 280 mm, 8 x ø 20
Wymiary	21030 mm x 500 mm x 415 mm

W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- dociskacz liny

Prędkość liny i ciśnienie przepływu oleju (pierwsza

Obciążenie liny	Lbs	0	21000	23900	27700	35000
	Kg	0	9526	10841	12565	15875
Prędkość liny	m/min	1,3	4,2	5,5	6,9	8,5
	Mpa	4	10	12	15	18
Przepływ oleju	l/min	20	60	80	100	120

Line pull and cable capacity

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg liny	Lbs	15875	12565	10841	9526
	Kg	35044,15	27737,31	23931,57	21028,70
Ilość liny na bębnie	M	9	20	33	40