



## WYCIĄGARKA BST 2000 LBS Y

IP67

### Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza) 2000lbs / 907 kgs

Silnik 0.9 hp

Sterowanie Pilot przewodowy/bezprzewodowy

Przekładnia 3 stopniowa planetarna

Przełożenie 153:1

Hamulec cierny

Lina 4mm x 15 m

Prowadnica 4 rolki

Waga Netto 6 kg

Rozstaw śrub montażowych 124mm x 76mm

Wymiary (DŁ x SZER x WYS) 285 mm x 105 mm x

#### W zestawie:

- pilot przewodowy
- lina stalowa
- hak
- śruby montażowe

### Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	500	1000	1500	2000
	Kg	0	227	454	680	907
Prędkość liny	M/min 12 V	3,2	2,8	2,3	1,6	0,6
Pobór prądu	Amper 12 V	12	30	60	140	120

### Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4	5
Uciąg liny	Lbs	2000	1630	1380	1190	1050
	Kg	906	740	620	540	470
Ilość liny na bębnie	M	2	4,3	7,2	10,6	15