



WYCIĄGARKA BST 13500LBS EN 14992 -1



Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	13500lbs / 6123 kg
Silnik	12 V 4,2 kw / 5,5 km 24 V: 5,5 kw / 7,5 km
Sterowanie	Pilot przewodowy/bezprzewodowy
Przekładnia	3 stopniowa planetarna
Przełożenie	450:1
Hamulec	cierny
Lina	30 m x Ø10 mm
Prowadnica rolkowa	4 rolki
Waga Netto	70 kg
Rozstaw śrub montażowych	254 mm x 114,3 mm 4-M12
Wymiary	(D x S x W) 590 mm 226 mm 265 mm

W zestawie:

- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- hak
- śruby montażowe
- kable zasilające
- prowadnica rolkowa

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	4000	6000	10000	13500
	Kg	0	1814	2722	4536	6123
Prędkość liny	M/min 24 V	4,9	1,7	1,2	1,8	1,7
Pobór prądu	Amper 24 V	48	140	145	191	235

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg liny	Lbs	13500	9900	8300	7000
	Kg	6123	4490	3765	3175
Ilość liny na bębnie	M	6	13	21	28,5