



WYCIĄGARKA BST 3500 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	3500 lbs/1587 kg
Silnik	1,2 KM/0,9 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/bezprzewodowy
Przełożenie	153:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	12 m x ø 5 mm
Waga Netto	7,2 kg
Wymiary D x Sz x W	318 mm x 101 mm x 101 mm
Prowadnica	aluminiowa ślizgowa
Rozstaw śrub montażowych	130 mm x 80 mm

W zestawie :

- hak
- lina syntetyczna
- prowadnica ślizgowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	lbs	0	1000	2000	3000	3500
	kg	0	454	907	1360	1587
Prędkość liny	m/min 12 V	7,5	2	1,1	0,7	0,6
Pobór prądu	amper 12 V	12	60	90	150	180

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4	5
Uciąg liny	lbs	3500	3000	2300	1890	1580
	kg	1587	1360	1043	857	680
Ilość liny na bębnie	m	1,5	3,5	5,9	8,7	12