



WYCIĄGARKA Z LINĄ SYNTETYCZNĄ BST S 18000 LBS



Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza) 18000lbs / 8165 kg

Silnik 12V / 24V 12V 4,2 kw / 5,5 km 24V: 5,5kw / 7,5 km

Pilot

Przekładnia 3 stopniowa planetarna

Przełożenie 450:1

Hamulec czarny

Lina 30m x 10 mm

Prowadnica ślizgowa

Waga Netto 68 kg

Rozstaw śrub montażowych 254mm x 114,3mm 4-M12

Wymiary (dł x Szer x Wys) 593mm 226mm 294mm

W zestawie

- zestaw sterowania
- pilot przewodowy oraz bezprzewodowy
- prowadnica ślizgowa
- lina syntetyczna
- hak
- śruby montażowe

Line speed and motor current (first layer)

	Lbs					
		0	10000	12000	15000	18000
Line pull	Kg	0	4536	5443	6804	8165
Line speed	M/min 24 V	4,9	2,2	2,1	1,8	1,7
Motor current	Amper 24 V	48	140	145	191	235

Line pull and cable capacity

Layer of cable					
		1	2	3	4
Rated line pull per layer	Lbs	18000	12000	10100	8720
	Kg	8165	5443	4581	3955
Cable capacity per layer	M	6	13	21	28,5