



WYCIĄGARKA BST S 3500 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	3500 lbs/1587 kg
Silnik	1,5 KM/1,1 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/bezprzewodowy
Przekładnia	3 stopniowa planetarna
Przełożenie	198:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	12 m x ø 5,5 mm
Waga Netto	11,7 kg
Wymiary D x Sz x W	322 mm x 114 mm x 115,5 mm
Prowadnica	4 rolki
Rozstaw śrub montażowych	124 mm x 76 mm

W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	lbs	0	1000	2000	3000	3500
	kg	0	454	907	1360	1587
Prędkość liny	m/min 12 V	4,9	3,2	2,8	2,2	1,8
Pobór prądu	amper 12 V	15	70	105	135	150

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg liny	lbs	3500	2870	2430	2100
	kg	1587	1300	1100	950
Ilość liny na bębnie	m	2,1	4,6	7,6	12