



## WYCIĄGARKA BST 2000 LBS

IP67

### Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	2000 lbs/907 kg
Silnik	0,9 KM/0,7 kW
Sterowanie	pilot przewodowy
Przełożenie	153:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	15 m x ø 4 mm
Waga Netto	8 kg
Wymiary D x Sz x W	285 mm x 105 mm x 105 mm
Prowadnica	4 rolki

### W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- zestaw sterowania

### Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	lbs	0	500	1000	1500	2000
	kg	0	227	454	680	907
Prędkość liny	m/min 12 V	3,2	2,8	2,3	1,6	0,6
Pobór prądu	amper 12 V	12	30	60	90	120

### Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4	5
Uciąg liny	lbs	2000	1630	1380	1190	1050
	kg	907	740	620	540	470
Ilość liny na bębnie	m	2	4,3	7,2	10,6	15