



## WYCIĄGARKA BST 2500 LBS

IP67

### Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	2500 lbs/1134 kg
Silnik	0,9 KM/0,7 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przełożenie	153:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	10 m x $\varnothing$ 4,8 mm
Waga Netto	9 kg
Wymiary D x Sz x W	285 mm x 105 mm x 105 mm
Prowadnica	4 rolki

### W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

### Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	lbs	0	1000	2000	2500
	kg	0	454	907	1134
Prędkość liny	m/min 12 V	2,8	2	1	0,8
Pobór prądu	amper 12 V	12	60	120	140

### Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4	5
Uciąg liny	lbs	2500	1630	1380	1190	1050
	kg	1134	860	620	540	470
Ilość liny na bębnie	m	1,5	3,5	5,9	8,7	10