



WYCIĄGARKA BST S 3000 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	3000 lbs/1361 kg
Silnik	1,5 KM/1,0 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/bezprzewodowy
Przekładnia	3 stopniowa planetarna
Przełożenie	138:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	12 m x \varnothing 4,8 mm
Waga Netto	9,1 kg
Wymiary D x Sz x W	351 mm x 114 mm x 120 mm
Prowadnica	aluminiowa ślizgowa
Rozstaw śrub montażowych	124 mm x 76 mm

W zestawie :

- hak
- lina syntetyczna
- prowadnica ślizgowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	lbs	0	1000	2000	3000
	kg	0	454	907	1361
Prędkość liny	m/min 12 V	7,5	4,5	3,2	2,1
Pobór prądu	amper 12 V	15	75	120	175

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny	Uciąg liny	lbs	1	2	3	4
			3000	2520	2170	1870
		kg	1361	1140	985	849
Ilość liny na bębnie		m	2,2	4,8	7,9	12