



WYCIĄGARKA BST S 3500 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	3500 lbs/ 1587 Kg
Silnik	1,5 KM / 1, 1 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przekładnia	3 stopniowa planetarna
Przełożenie	198:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	12 m x ø 5,5 mm
Waga Netto	8 Kg
Wymiary D x Sz x W	322 mm x 114 mm x 115,5 mm
Prowadnica	4 rolki
Rozstaw śrub montażowych	124 mm x 76 mm

W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	1000	2000	3000	3500
	Kg	0	454	907	1360	1589
Prędkość liny	M/min 12 V	4,9	3,2	2,8	2,2	1,8
Pobór prądu	Amper 12 V	15	70	105	135	150

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny	1	2	3	4	
Uciąg liny	Lbs	3500	2870	2430	2100
	Kg	1598	1300	1100	950
Ilość liny na bębnie	M	2,1	4,6	7,6	12