



WYCIĄGARKA BST V 12000 LBS

IP68

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	12000 lbs / 5443 Kg
Silnik	6,6 KM / 4,9 kW, 12 V DC
Sterowanie	pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przekładnia	3 stopniowa planetarna
Przełożenie	216:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	26 m x ø 10 mm
Waga Netto	24 Kg
Wymiary D x Sz x W	563 mm x 160 mm x 280 mm
Prowadnica	aluminiowa ślizgowa
Rozstaw śrub montażowych	254 mm x 114,3 mm 4-M12



Dedykowane dla:
Off- road



Diody LED

W zestawie :

- hak
- lina syntetyczna
- prowadnica ślizgowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania
- wyłącznik prądowy na sterowaniu
- podświetlenie liny

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	4000	6000	9500	12000
	Kg	0	1814	2722	4309	5443
Prędkość liny	M/min 12 V	10	4,6	4	3,2	2,8
Pobór prądu	Amper 12 V	70	210	260	380	420

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg liny	Lbs	12000	9919	8221	7019
	Kg	5443	4499	3729	3183
Ilość liny na bębnie	M	4,8	10	18,1	26