



WYCIĄGARKA BST 2500 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	2500 lbs/ 1134 Kg
Silnik	0,9 KM / 0,7 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przełożenie	153:1
Hamulec	Automatyczny cierny
Lina	10 m x ø 4,8 mm
Waga Netto	5,5 Kg
Wymiary D x Sz x W	285 mm x 105 mm x 105 mm
Prowadnica	4 rolki

W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	0	1000	2000
	Kg	0	0	2222	907
Prędkość liny	M/min 12 V	2,8	2	1	1,8
Pobór prądu	Amper 12 V	12	60	120	140

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4	5
Uciąg liny	Lbs	2500	1630	1380	1190	1050
	Kg	1132	860	620	540	470
Ilość liny na bębnie	M	1,5	3,5	5,9	8,7	10