



WYCIĄGARKA BST 3500 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	3500 lbs/ 1585 Kg
Silnik	1,2 KM / 0,9 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przełożenie	153:1
Hamulec	automatyczny cierny
Lina	12 m x ø 5 mm
Waga Netto	4,5 Kg
Wymiary D x Sz x W	318 mm x 101 mm x 101 mm
Prowadnica	aluminiowa ślizgowa
Rozstaw śrub montażowych	130 mm x 80 mm

W zestawie :

- hak
- lina syntetyczna
- prowadnica ślizgowa
- płyta montażowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	1000	2000	3000	3500
	Kg	0	454	907	1360	1589
Prędkość liny	M/min 12 V	7,5	2	1,1	0,7	0,6
	Pobór prądu	Amper 12 V	12	60	90	150

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny	Uciąg liny	Lbs	1	2	3	4	5
			Kg	3500	3000	2300	1890
Ilość liny na bębnie	M	Kg	1587	1360	1043	857	680
			M	1,5	3,5	5,9	8,7