



## WYCIĄGARKA BST S 22000 LBS

IP67

### Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	22000 lbs/9979 kg
Silnik	8,2 KM/6,1 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/bezprzewodowy
Przekładnia	3 stopniowa planetarna
Przełożenie	370:1
Hamulec	hamulec wewnętrzny w przekładni zapadkowy
Lina	30 m x $\varnothing$ 12,5 mm
Waga Netto	77 kg
Wymiary D x Sz x W	635 mm x 228 mm x 302 mm
Prowadnica	4 rolki
Rozstaw śrub montażowych	254 mm x 114,3 mm 254 mm x 165,1 mm

### W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- zestaw sterowania
- dociskacz liny
- wyłącznik prądowy

### Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	lbs	0	10000	14000	17000	22000
	kg	0	4536	6350	7711	9979
Prędkość liny	m/min 24 V	8,4	3,3	2,1	1,4	1,1
Pobór prądu	amper 24 V	35	115	198	220	280

### Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg liny	lbs	22000	17742	14865	12751
	kg	9979	8048	6743	5850
Ilość liny na bębnie	m	5,6	12	20	30