



WYCIĄGARKA BST H 45000 LBS

IP67

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu	45000 lbs / 20400 Kg
Lina	40 m x ø 26 mm
Ciśnienie	18 Mpa
Sprzęgło	Pneumatyczne
Pneumatyczne ciśnienie sprzęgła	0,4~ 0,8 MPa
Olej	przemysłowy olej przekładniowy 220
Pojemność oleju	0,8 L
Waga	535 kg
Rozmiar bębna	210 mm x 340 mm
Rozstaw śrub	532 mm x 160/ 280 mm, 8 x ø 24
Wymiary	1158 mm x 513 mm x 420 mm

W zestawie :

- hak
- lina stalowa
- prowadnica rolkowa
- dociskacz liny

Prędkość liny i ciśnienie przepływu oleju (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	Lbs	0	22000	33000	45000
	Kg	0	10000	15000	20400
Prędkość liny	m/min	1,0	2,7	4,7	7,0
	Mpa	7,5	10	15	20
Przepływ oleju	l/min	20	50	85	120

Line pull and cable capacity

Warstwa liny		1	2	3	4
Uciąg liny	Lbs	20400	16388	13882	12040
	Kg	45033,11	36176,60	30644,59	26578,37
Ilość liny na bębnie	M	8,8	19,5	32,0	40