



WYCIĄGARKA BST RS 12000 LBS

IP67



Dedykowane dla:
Off- road

Specyfikacja techniczna

Siła uciągu (lina pojedyncza)	12000 lbs/5443 kg
Silnik	2 silniki elektryczne 7.2 KM/5,4 kW
Sterowanie	pilot przewodowy/ bezprzewodowy
Przekładnia	3 stopniowa planetarna
Przełożenie	81:1
Hamulec	Zewnętrzny hamulec tarczowy, zapadkowy
Lina	50 m x ø 10 mm
Waga Netto	78,5 kg
Wymiary D x Sz x W	510 mm x 288 mm x 395 mm
Prowadnica	aluminiowa ślizgowa
Rozstaw śrub montażowych	329 mm x 114,3 mm 6-M12
Maks. ciśnienie	0,8 Mpa

W zestawie :

- hak
- lina syntetyczna
- śruby montażowe
- pilot przewodowy
- pilot bezprzewodowy
- sterowanie
- elektrozawór

Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa)

Obciążenie liny	lbs	0	5000	8000	12000
	kg	0	2268	3629	5443
Prędkość liny	m/min 12 V	25	7,2	5,4	4,5
Pobór prądu	amper 12 V	100	350	465	615

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

Warstwa liny		1	2	3	4	5
Uciąg liny	lbs	12000	9176	7428	6240	5379
	kg	5443	4162	3369	2830	2439
Ilość liny na bębnie	m	5	11,7	20	29,5	40